Backup auf ein NAS

Ziel

Der komplette relevante MagicMirror-Ordner eines Raspberry Pi wird manuell auf einem NAS gesichert.

Jedes Backup wird als komprimiertes TAR.GZ-Archiv gespeichert.

Das Backup:

- wird ausschließlich manuell gestartet
- läuft nach dem Start im Hintergrund weiter
- erhält einen Ordner mit Datum und Uhrzeit
- wird komprimiert gespeichert
- wird nach Erstellung vollständig geprüft
- erhält zusätzlich eine SHA-256-Prüfsumme
- wird nur gestartet, wenn das richtige NAS tatsächlich gemountet ist
- bleibt bei einem Fehler als `_INCOMPLETE` gekennzeichnet
- verhindert zwei gleichzeitig laufende Backups

Nicht gesichert werden:

```
node_modules
```

`node_modules` enthalten installierte Node.js-Abhängigkeiten.

Diese sollten insbesondere nach einem Wechsel auf einen neuen Raspberry Pi, eine andere Node.js-Version oder ein neues Betriebssystem neu installiert werden.

Backup-Struktur

Beispiel:

```
NAS
└── Backup-Freigabe
    └── Manuelle_Backups
        ├── MagicMirror_2026-10-07_12-30-00
        │   ├── MagicMirror.tar.gz
        │   └── MagicMirror.tar.gz.sha256
        │
        └── MagicMirror_2026-11-01_18-42-10
            ├── MagicMirror.tar.gz
            └── MagicMirror.tar.gz.sha256
```

Platzhalter dieser Anleitung

Platzhalter	Bedeutung
<PI_USER>	Benutzer auf dem Raspberry Pi
<NAS_HOST>	IP-Adresse oder DNS-Name des NAS
<NAS_SHARE>	SMB-Freigabe auf dem NAS
<NAS_USER>	Benutzername auf dem NAS
<NAS_PASSWORT>	Passwort des NAS-Benutzers
<UID>	numerische Benutzer-ID des Pi-Benutzers
<GID>	numerische Gruppen-ID der Gruppe `nasusers`

Vorbereitung auf einem neuen Raspberry Pi

1. Benutzer einrichten

Bei Raspberry Pi OS wird normalerweise bereits bei der Installation ein Benutzer angelegt.

Falls ein zusätzlicher Benutzer benötigt wird:

```
sudo adduser <PI_USER>
```

Optional sudo-Rechte vergeben:

```
sudo usermod -aG sudo <PI_USER>
```

Kontrolle:

```
id <PI_USER>
```

2. NAS-Gruppe anlegen

```
sudo groupadd nasusers
```

Benutzer hinzufügen:

```
sudo usermod -aG nasusers <PI_USER>
```

Anschließend neu anmelden oder den Raspberry Pi neu starten.

Kontrolle:

```
getent group nasusers
```

```
id <PI_USER>
```

3. UID und GID ermitteln

UID:

```
id -u <PI_USER>
```

GID:

```
getent group nasusers
```

Beispiel:

```
nasusers:x:1003:<PI_USER>
```

In diesem Beispiel wäre:

```
GID = 1003
```

4. CIFS-Unterstützung installieren

```
sudo apt update
sudo apt install cifs-utils
```

Ein Samba-Server wird nicht benötigt.

Der Raspberry Pi greift lediglich als SMB/CIFS-Client auf das NAS zu.

5. Mountpunkt erstellen

```
sudo mkdir -p /mnt/nasbackup
```

6. Zugangsdaten zum NAS speichern

Verzeichnis anlegen:

```
sudo mkdir -p /etc/samba
```

Datei erstellen:

```
sudo nano /etc/samba/credentials-nasbackup
```

Inhalt:

```
username=<NAS_USER>
password=<NAS_PASSWORT>
```

Optional:

```
domain=WORKGROUP
```

Datei absichern:

```
sudo chown root:root /etc/samba/credentials-nasbackup
sudo chmod 600 /etc/samba/credentials-nasbackup
```

Kontrolle:

```
ls -l /etc/samba/credentials-nasbackup
```

Erwartet:

```
-rw------- 1 root root ...
```

7. NAS in /etc/fstab eintragen

Vorher Sicherung:

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
```

Bearbeiten:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Eintrag:

```
//<NAS_HOST>/<NAS_SHARE> /mnt/nasbackup cifs
credentials=/etc/samba/credentials-
nasbackup,vers=3.0,iocharset=utf8,uid=<UID>,gid=<GID>,file_mode=0660,dir_mod
e=0770,_netdev,nofail,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=10s 0 0
```

Bedeutung der Mount-Optionen

Option	Bedeutung
credentials=…	NAS-Zugangsdaten liegen in einer geschützten Datei
vers=3.0	SMB 3 verwenden
uid=<UID>	lokaler Eigentümer der Dateien

Option	Bedeutung
gid=<GID>	lokale Gruppe der Dateien
file_mode=0660	Lese-/Schreibzugriff für Benutzer und Gruppe
dir_mode=0770	Zugriff auf Verzeichnisse für Benutzer und Gruppe
_netdev	Netzwerk-Dateisystem
nofail	Boot funktioniert auch bei ausgeschaltetem NAS
x-systemd.automount	NAS wird erst bei tatsächlichem Zugriff gemountet
x-systemd.mount-timeout=10s	begrenzt die Mount-Wartezeit

8. Automount aktivieren

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start mnt-nasbackup.automount
```

Status:

```
systemctl status mnt-nasbackup.automount --no-pager -l
```

Korrekt:

```
Active: active (waiting)
```

9. NAS-Verbindung testen

Mount durch Zugriff auslösen:

```
ls -la /mnt/nasbackup
```

Prüfen:

```
findmnt /mnt/nasbackup
```

Es muss ein CIFS-Eintrag für den erwarteten Share vorhanden sein.

10. Speicherplatz prüfen

```
df -h /mnt/nasbackup
```

11. Schreibzugriff prüfen

```
touch /mnt/nasbackup/test_backup.txt
ls -l /mnt/nasbackup/test_backup.txt
```

```
rm /mnt/nasbackup/test_backup.txt
```

Erst wenn dieser Test funktioniert, das Backup-Script einrichten.

Backup-Script einrichten

1. Script-Verzeichnis anlegen

```
mkdir -p ~/bin
```

2. Script erstellen

```
nano ~/bin/backup_magicmirror.sh
```

Inhalt:

```
#!/usr/bin/env bash

SOURCE="$HOME/MagicMirror"
NAS="/mnt/nasbackup"
BACKUP_BASE="$NAS/Manuelle_Backups"
LOGDIR="$HOME/magicmirror-backup-logs"

# An eigenes NAS anpassen:
EXPECTED_SOURCE="//<NAS_HOST>/<NAS_SHARE>"


check_nas() {

    if ! timeout 15s stat "$NAS" >/dev/null 2>&1; then
        echo "FEHLER: NAS ist nicht erreichbar."
        return 1
    fi

    MOUNT_INFO="$(findmnt -T "$NAS" -n -o FSTYPE,SOURCE | tail -n 1)"

    FSTYPE="$(awk '{print $1}' <<< "$MOUNT_INFO")"
    MOUNT_SOURCE="$(awk '{print $2}' <<< "$MOUNT_INFO")"

    if [[ "$FSTYPE" != "cifs" || "$MOUNT_SOURCE" != "$EXPECTED_SOURCE" ]];
then
        echo "FEHLER: NAS-Share ist nicht korrekt eingebunden."
        echo "Gefunden: $MOUNT_INFO"
        return 1
```

```
    fi

    return 0
}


if [[ "${1:-}" == "--worker" ]]; then

    FINAL_DEST="$2"
    TEMP_DEST="${FINAL_DEST}_INCOMPLETE"

    ARCHIVE="$TEMP_DEST/MagicMirror.tar.gz"
    CHECKSUM="$TEMP_DEST/MagicMirror.tar.gz.sha256"


    # Nur ein Backup gleichzeitig.
    exec 9>/tmp/magicmirror-backup.lock

    if ! flock -n 9; then
        echo "FEHLER: Es läuft bereits ein MagicMirror-Backup."
        exit 1
    fi


    echo
    echo "================================================="
    echo "MagicMirror Backup"
    echo "Start:  $(date)"
    echo "Quelle: $SOURCE"
    echo "Ziel:   $FINAL_DEST"
    echo "================================================="
    echo


    if ! check_nas; then
        echo "BACKUP ABGEBROCHEN: NAS nicht verfügbar."
        exit 2
    fi


    mkdir -p "$TEMP_DEST" || exit 3


    echo "Erstelle MagicMirror-Archiv ..."
    echo "node_modules werden bewusst NICHT gesichert."
    echo


    tar \
        --create \
        --gzip \
```

```
        --dereference \
        --exclude='MagicMirror/node_modules' \
        --exclude='MagicMirror/node_modules/*' \
        --exclude='*/node_modules' \
        --exclude='*/node_modules/*' \
        --file="$ARCHIVE" \
        --directory="$HOME" \
        MagicMirror

    RESULT=$?


    if [[ $RESULT -ne 0 ]]; then

        echo
        echo "BACKUP FEHLGESCHLAGEN"
        echo "tar Fehlercode: $RESULT"
        echo "Unvollständiges Backup:"
        echo "$TEMP_DEST"

        exit "$RESULT"
    fi


    echo
    echo "Prüfe gzip ..."

    if ! gzip -t "$ARCHIVE"; then
        echo "FEHLER: gzip-Prüfung fehlgeschlagen."
        exit 4
    fi

    echo "gzip: OK"


    echo
    echo "Prüfe TAR ..."

    if ! tar -tzf "$ARCHIVE" >/dev/null; then
        echo "FEHLER: TAR-Prüfung fehlgeschlagen."
        exit 5
    fi

    echo "tar: OK"


    echo
    echo "Erzeuge SHA-256-Prüfsumme ..."

    (
```

```
        cd "$TEMP_DEST" || exit 1
        sha256sum MagicMirror.tar.gz > MagicMirror.tar.gz.sha256
    ) || exit 6


    (
        cd "$TEMP_DEST" || exit 1
        sha256sum -c MagicMirror.tar.gz.sha256
    ) || exit 7


    echo "SHA-256: OK"


    mv "$TEMP_DEST" "$FINAL_DEST" || exit 8


    echo
    echo "================================================="
    echo "BACKUP ERFOLGREICH"
    echo "Ende: $(date)"
    echo
    echo "Archiv:"
    echo "$FINAL_DEST/MagicMirror.tar.gz"
    echo
    echo "Prüfsumme:"
    echo "$FINAL_DEST/MagicMirror.tar.gz.sha256"
    echo
    echo "Größe:"
    du -h "$FINAL_DEST/MagicMirror.tar.gz"
    echo "================================================="

    exit 0
fi


if [[ ! -d "$SOURCE" ]]; then

    echo "FEHLER: MagicMirror-Ordner wurde nicht gefunden:"
    echo "$SOURCE"

    exit 1
fi


echo "Prüfe NAS ..."


if ! check_nas; then

    echo
```

```
    echo "BACKUP NICHT GESTARTET"
    echo "Das NAS ist offline oder der Share nicht gemountet."
    echo "Es wurden KEINE Daten lokal nach /mnt/nasbackup geschrieben."

    exit 1
fi


mkdir -p "$BACKUP_BASE"
mkdir -p "$LOGDIR"


STAMP="$(date '+%Y-%m-%d_%H-%M-%S')"

DEST="$BACKUP_BASE/MagicMirror_$STAMP"

LOG="$LOGDIR/MagicMirror_$STAMP.log"


echo "NAS ist erreichbar."
echo
echo "Backup wird im Hintergrund gestartet."
echo "Quelle: $SOURCE"
echo "Ziel:   $DEST"
echo "Log:    $LOG"
echo


nohup "$0" --worker "$DEST" >"$LOG" 2>&1 < /dev/null &

PID=$!


echo "Backup-Prozess gestartet."
echo "PID: $PID"
echo
echo "Status ansehen mit:"
echo "tail -f \"$LOG\""
```

3. Script ausführbar machen

```
chmod +x ~/bin/backup_magicmirror.sh
```

Backup verwenden

Backup starten

```
~/bin/backup_magicmirror.sh
```

Danach läuft die Sicherung im Hintergrund.

Das Terminal bzw. die SSH-Verbindung kann geschlossen werden.

Status ansehen

Neuestes Log:

```
tail -f "$(ls -t ~/magicmirror-backup-logs/*.log | head -1)"
```

`Ctrl+C` beendet nur die Loganzeige.

Das Backup läuft unabhängig davon weiter.

Prüfen, ob ein Backup läuft

```
pgrep -af 'backup_magicmirror|tar|gzip'
```

Keine Ausgabe bedeutet, dass aktuell kein Backup-Prozess läuft.

Erfolgreiches Backup

Im Log muss am Ende erscheinen:

```
gzip: OK
tar: OK
MagicMirror.tar.gz: OK
SHA-256: OK

BACKUP ERFOLGREICH
```

Ein fertiges Backup trägt keinen Zusatz `_INCOMPLETE`.

Backup überprüfen

SHA-256 prüfen

In das Backup-Verzeichnis wechseln:

```
cd /mnt/nasbackup/Manuelle_Backups/MagicMirror_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS
```

Prüfen:

```
sha256sum -c MagicMirror.tar.gz.sha256
```

Erwartet:

```
MagicMirror.tar.gz: OK
```

gzip prüfen

```
gzip -t MagicMirror.tar.gz
```

Keine Ausgabe bedeutet Erfolg.

Inhalt des Archivs ansehen

```
tar -tzf MagicMirror.tar.gz | less
```

Archiv auf dem NAS entpacken

Falls das Archiv lediglich angesehen werden soll, kann es in einen separaten Ordner entpackt werden.

Beispiel:

```
mkdir MagicMirror_ENTPACKT

tar -xzf MagicMirror.tar.gz -C MagicMirror_ENTPACKT
```

Da Symlinks beim Backup dereferenziert werden und `node_modules` nicht enthalten sind, besteht das Archiv überwiegend aus normalen Dateien und Verzeichnissen.

Wiederherstellung auf einem neuen Raspberry Pi

1. Grundsystem installieren

Auf dem neuen Raspberry Pi zuerst:

- Raspberry Pi OS installieren
- Benutzer einrichten
- Netzwerk konfigurieren
- NAS-Mount nach dieser Anleitung einrichten
- passende Node.js-Version installieren
- MagicMirror-Grundvoraussetzungen installieren

2. Backup prüfen

```
cd /mnt/nasbackup/Manuelle_Backups/MagicMirror_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS

sha256sum -c MagicMirror.tar.gz.sha256
```

Nur bei:

```
MagicMirror.tar.gz: OK
```

weiterarbeiten.

3. Vorhandenen MagicMirror-Ordner sichern

Falls bereits ein Ordner existiert:

```
mv ~/MagicMirror ~/MagicMirror_alt
```

4. Backup wiederherstellen

```
tar -xzf /mnt/nasbackup/Manuelle_Backups/MagicMirror_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS/MagicMirror.tar.gz -C ~
```

Danach existiert wieder:

```
~/MagicMirror
```

5. Node.js-Abhängigkeiten neu installieren

`node_modules` befinden sich absichtlich nicht im Backup.

Deshalb müssen die Abhängigkeiten passend zur neuen Umgebung neu installiert werden.

Für den MagicMirror-Hauptordner und installierte Drittmodule ist die jeweils aktuelle Installationsanleitung zu verwenden.

Das ist insbesondere bei einem Wechsel auf einen neuen Pi oder eine neue Node.js-/MagicMirror-Version wichtig.

Verhalten bei nicht erreichbarem NAS

Das Script prüft vor dem Start:

- ob der Mountpunkt erreichbar ist
- ob dort tatsächlich CIFS verwendet wird
- ob genau der konfigurierte NAS-Share gemountet ist

Ist das NAS offline, wird das Backup nicht gestartet.

Dadurch kann nicht versehentlich auf die lokale SSD unter

```
/mnt/nasbackup
```

geschrieben werden.

Wichtige Dateien

Pfad	**Funktion**
`~/MagicMirror`	zu sichernder MagicMirror-Ordner
`~/bin/backup_magicmirror.sh`	Backup-Script
`~/magicmirror-backup-logs`	Backup-Logs
`/mnt/nasbackup`	NAS-Mountpunkt
`/mnt/nasbackup/Manuelle_Backups`	Backup-Ziel
`/etc/samba/credentials-nasbackup`	NAS-Zugangsdaten
`/etc/fstab`	NAS-Automount-Konfiguration

Kurzfassung

Backup starten:

```
~/bin/backup_magicmirror.sh
```

Status ansehen:

```
tail -f "$(ls -t ~/magicmirror-backup-logs/*.log | head -1)"
```

Backup prüfen:

```
cd /mnt/nasbackup/Manuelle_Backups/MagicMirror_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS

sha256sum -c MagicMirror.tar.gz.sha256
```

Ein Backup gilt als gültig, wenn:

- im Log BACKUP ERFOLGREICH steht
- der Ordner keinen Zusatz _INCOMPLETE besitzt
- die SHA-256-Prüfung OK meldet

From:
https://wiki.mahlen.biz/ - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mahlen.biz/doku.php?id=magicmirror:magicmirror_tipps:backup&rev=1791367156

Last update: **07.10.2026**